


EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA DE 2,5 GALONES.



CARACTERISTICAS.

- n Cumple requisitos de NTC 652
- n Fácil uso.
- n Cuerpo de válvula en bronce recubierta de cromo
- n Manijas de acción y sujeción en acero al carbono.
- n OPCIONAL Manijas en acero inoxidable.
- n Manómetro de acero inoxidable resistente al agua
- n Cuerpo de acero inoxidable.
- n Válvula de control ASERTEX.
- n Construido para resistir el ambiente.

DESCRIPCION.

El extintor de agua en acero inoxidable TECNI-GASEX puede utilizarse en numerosos riesgos, como en oficinas, emplazamientos industriales, almacenes y en general zonas de almacenamiento caracterizadas por riesgo de fuego tipo A.

Contiene 2,5 galones de agua como agente extintor, que incluye agente espumante, al 1,5%, este aditivo tensoactivo, emulsionante aumenta la adherencia y por ende su capacidad extintora sofocante y refrigerante en fuegos que generan brasa y derivados de la celulosa tipo A, Esta cantidad de agente extintor y aditivo comprenden el 80 % del volumen total del contenedor acorde a la NTC2885.

ESPECIFICACIONES.

Modelo TG-2,5G ACERO INOX
Clasificación UL: 2 A
Capacidad: 2,5 galones (9,5 litros)
Altura del extintor: 21,26" (54 cm)
Diámetro: 6.85" (17,4 cm)
Presión de servicio: 125 PSI.
Presión de Prueba Hidrostatica: 375 PSI.
Alcance: 26,2 ft (8,0 metros)
Tiempo de descarga: Aprox. 15 segundos
Soporte: Montaje en pared
Temperatura: +40°F a 120°F (4,5°C a 48,9°C)



LA ORGANIZACION.

TECNI GASEX LTDA.
BOGOTA, COLOMBIA.
DIRECCION AVENIDA (CRA) 68 # 15-48 SUR.
TELEFONO: 57 1 2624334
FAX: 57 1 4204418
WEB PAG: www.tecnigasex.com
EMAIL: tecnigasex@starmedia.com
CERTIFICADO ISO 9001 BVQI: 221482

